

SCHEDA TECNICA
EDIZIONE DEL 22/02/2016
RIF.: PB

DENOMINAZIONE : OW104 FINITURA ALL'ACQUA PER INTERNI

CARATTERISTICHE GENERALI:

OW 104 è un opaco all'acqua monocomponente per interni dotato di buona durezza, eccezionale trasparenza, buone resistenze chimiche, buona rapidità di essiccazione, buon taglio del poro, buona verticabilità, buona resistenza all'acqua e facilità di applicazione; può essere applicato tal quale o diluito con acqua sino al 10%. Il prodotto non è idoneo per manufatti esterni.

Disponibile nella versione opaca 30 gloss.

Si ricorda all'utilizzatore finale che la pulizia delle superfici vernicate con prodotti all'acqua deve essere fatta con detergenti neutri (quindi non a base di acidi, ammoniaca o candeggina), non abrasivi e privi di solventi; in particolare evitare l'uso di prodotti contenenti alcol o acetone.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

RESIDUO SECCO +/- 1	: 30%
PESO SPECIFICO A 20 GRADI	: 1,03 kg./Lt.
VISCOSITÀ	: 95" TF4
RESA	: 8-10 mq./lt. per mano
STABILITÀ'	: 12 mesi

APPLICAZIONE:

A pennello (con pennello acrilico) e a spruzzo con aerografo.

Prodotto pronto all'uso; nei mesi freddi dell'anno si consiglia diluizione; nei periodi più caldi si consiglia una diluizione dal 5% al 20% max con acqua.

Ugelli consigliati: aerografo 2,0 pressione 3 atm.



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Legno nuovo:

Dopo aver proceduto alla mordenzatura e alla stesura del fondo applicare 1-2 mani carteggiando tra una mano e l'altra. Si consiglia l'utilizzo di un fondo all'acqua. Non è garantito il perfetto ancoraggio se applicato su fondi a solvente (si consiglia di effettuare una prova prima di procedere con l'utilizzo).

Legno vecchio:

occorre procedere a carteggiatura della vernice preesistente prima di applicare OW 104.

ESSICCAZIONE:

Fuori polvere	:	40-50 minuti
Al tatto	:	70-90 minuti
Sopraverniciabilità	:	16 ore

Questi valori subiscono notevoli variazioni in funzione della temperatura ambientale.

Attenzione: il prodotto teme il gelo; non conservare e non lavorare con temperature inferiori ai 10 C°.

SCADENZA: 12 mesi negli imballi originali sigillati.