



## AQUATOP IN GEL - Impregnante ceroso in gel all'acqua

### CARATTERISTICHE GENERALI:

La finitura all'acqua AQUATOP IN GEL è stata sviluppata per un'applicazione su manufatti in legno quali perlinature, gazebo, mobili da giardino, tettoie, balconate e cancellate.

Questi prodotti a base acquosa di eccezionale qualità e alto residuo secco sono stati sviluppati per la protezione e la decorazione del legno, per conservarlo a lungo dagli attacchi atmosferici, dai raggi ultravioletti e dall'attacco di funghi dell'azzurramento. Il particolare trattamento idrorepellente ed igroregolante conferito dall'AQUATOP IN GEL permette al legno una naturale traspirazione. Il prodotto non sfarina, non screpola e non sfoglia. La caratteristica densità in gel ne consente l'utilizzo riducendo al minimo le colature.

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

RESIDUO SECCO +/- 1 : 33%

PESO SPECIFICO A 20 GRADI : 1,03 kg./Lt.

VISCOSITÀ : 3500-4500 cps

RESA : 6-8 mq./lt. per mano

STABILITÀ : 12 mesi

### APPLICAZIONE:

A pennello (con pennello acrilico) e spruzzo con ugello di diametro 2 - 2,5 con temperatura minima superiore a 10°C. Il prodotto è pronto all'uso se applicato a pennello; se applicato a spruzzo diluire 5-10% con acqua.

### ESSICCAZIONE:

Fuori polvere : 15 minuti

Al tatto : 45 minuti

Sopraverniciabilità : 2-4 ore

Questi valori subiscono notevoli variazioni in funzione della temperatura ambientale.

Attenzione: il prodotto teme il gelo; non conservare a temperature inferiori ai 5 C°.

SCADENZA: 12 mesi negli imballi originali sigillati.