



## AQUAXIL IMPREGNANTI ALL'ACQUA PER CONIFERA SERIE IWC 8000

### CARATTERISTICHE GENERALI:

Gli impregnanti Aquaxil sono prodotti protettivi e decorativi del legno, studiati per conservarlo a lungo dagli agenti atmosferici. I pigmenti resistenti alla luce ed alle intemperie impediscono l'ingrigimento dei legni chiari e le alterazioni del colore naturale provocate dai raggi ultravioletti. Il particolare trattamento idrorepellente ed igroregolante conferito dagli Aquaxil permette al legno una naturale traspirazione. La superficie, liscia e satinata, non sfarina, non screpola e non sfoglia.

Gli Aquaxil di questa serie sono indicati per tutti i tipi di legno esposti all'esterno e all'interno: chalet, case in legno, perlinati, rivestimenti sottotetto, balconi, corrimani, infissi, persiane, tapparelle, staccionate, cancelli ecc. costruiti con legno di conifera o legni esenti da tannini e sostanze inibitorie; tali sostanze potrebbero ostacolarne la colatura, l'uniformità di tinta e fuoriuscire all'esterno compromettendo l'aspetto del manufatto.

### **Legni particolarmente indicati:**

Abete - pino - pino di Svezia - pino giallo - hemlock - douglas - larice - cedro canadese

### **Legni sconsigliati:**

Iroko - rovere - cedrella - meranti - niangon - frassino - teak.

(per queste essenze consigliamo l'utilizzo della serie "Aquaxil per legni duri")

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

RESIDUO SECCO +/- 1

PESO SPECIFICO: 14%

VISCOSITÀ: 1,02 kg./Lt.

RESA: 40-50 sec. TF 2

STABILITÀ : 8-10 mq./lt. per mano: 12 mesi

### APPLICAZIONE:

Prodotto a base acquosa di eccezionale qualità. Può essere applicato ad immersione, a flow-coating, a spruzzo, a pennello.