

SCHEDA TECNICA REV. 01

ESKY

Rivestimento anticondensa termoisolante ad azione fonoassorbente

CARATTERISTICHE GENERALI

Pittura murale anticondensa termoisolante a base di copolimeri sintetici in emulsione acquosa, biossido di titanio, cariche selezionate, microsfere cave di vetro e additivi antimuffa. Questa speciale formulazione rende ESKY il prodotto ideale per gli ambienti dove è frequente la formazione di condensa quali bagni e cucine. L'efficace azione isolante e riduce inoltre la formazione di condensa sui muri freddi perimetrali e impedendo la formazione di muffe. Unita all'azione termoisolante ESKY ha anche proprietà fonoassorbenti e perciò riduce il propagarsi delle onde sonore attraverso i muri. Queste caratteristiche sono testate dall'ISTITUTO GIORDANO Prova N°109928.

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra +10°C e +30°C
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti vernicate
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto e al riparo dal sole

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Muro nuovo:

Appicare una mano a pennello di OLAF®IX; dopo minimo 4 ore applicare due mani di ESKY.

Muro già Pitturato:

- Con idropiture lavabili: stuccare, rimuovere frammenti non perfettamente aderenti e carteggiare se necessario e lavare la superficie con spugna umida applicare una mano di OLAF®IX; se il muro presenta muffe asportarle con spugna umida lavare la superficie e trattare con NUVOC BARRIERA lasciar asciugare e applicare una mano a pennello di OLAF®IX. Dopo minimo 4 ore, applicare due mani di ESKY su tutta la superficie.
- Con tempere, pitture a calce o sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida, applicare una mano a pennello di OLAF®IX sulle eventuali stuccature ed una su tutta la superficie; se il muro presenta muffe asportarle con spugna umida lavare la superficie e trattare con NUVOC BARRIERA lasciar asciugare e applicare una mano a pennello di OLAF®IX. Dopo minimo 4 ore, applicare una o due mani di ESKY sulle eventuali stuccature e su tutta la superficie.

Finitura:

- Se si desidera una finitura liscia diluire le 2 mani cin acqua potabile al 25% vol.
- Per una finitura bucciata applicare una prima mano diluita al 25% vol. e una seconda al massimo del 10% in volume.
- Per una finitura bucciata a rilievo applicare il prodotto tale e quale a rullo o a spatola americana

DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|--|
| COMPOSIZIONE | a base di copolimeri sintetici in emulsione acquosa, biossido di titanio, cariche selezionate, microsfere cave di vetro e additivi antimuffa |
| PESO SPECIFICO | 790 ± 20 g/l (a 20°C) |
| SOLIDI IN PESO | 57 ± 2% |
| RESA | 2/2,5 m ² /l (2 mani intonaco civile) |
| VISCOSITÀ | 25000 ± 2500 cps (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C) |
| TINTA | Bianco; tinte chiare |
| RICOPERTURA | 6 h (a 20°C / 65% U.R.) |
| CONFEZIONI | 4 - 14 litri |
| APPLICAZIONE E DILUZIONE | Rullo 25% vol. Pennello 25% vol. |

VOCE DI CAPITOLATO:

Pittura murale per interno a base di copolimero sintetico in dispersione acquosa, cariche selezionate, biossido di titanio, microsfere cave di vetro e additivi antimuffa. Applicare su superfici murali già predisposte, 2 mani di prodotto con consumo medio di 0.450 l/m².

Al m² €:

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sull'esclusiva responsabilità del cliente.



Stabilimento: Via del Rogio – 55012 Tassignano – Capannori (LU)
Recapiti telefonici : Tel. 0583 981246 – Fax 0583 980300
E-mail: colorinutini@colorinutini.it