

SCHEDA TECNICA REV. 02**OLAF® IDROREPELLENTE**
Idropittura traspirante idrorepellente**CARATTERISTICHE GENERALI**

Idropittura traspirante supercoprente per esterno ed interno, antifogliamento. L'elevata traspirabilità ed idrorepellenza ne fanno un prodotto ideale per ambienti umidi come bagni e cucine. La sua finitura ad effetto satinato dona al supporto un aspetto vellutato, inoltre l'elevata traspirabilità aiuta nella prevenzione di muffe da condensa.

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra +10°C e +30°C
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti vernicate
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto e al riparo dal sole

INDICAZIONI D'IMPIEGO**Muro nuovo:**

Appicare una mano a pennello di OLAF® IX (ad acqua); dopo minimo 4 ore applicare due mani di OLAF® IDROREPELLENTE.

Muro già pitturato:

- Con idropitture lavabili: stuccare, rimuovere frammenti non perfettamente aderenti e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a pennello di OLAF® IX (ad acqua) ed una di OLAF® IDROREPELLENTE solo sulle eventuali stuccare. Dopo minimo 4 ore, applicare due mani di OLAF® IDROREPELLENTE su tutta la superficie.
- Con tempere, pitture a calce o sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida, applicare una mano a pennello di OLAF® IX (ad acqua), sulle eventuali stuccature ed una su tutta la superficie. Dopo minimo 4 ore, applicare una mano di OLAF® IDROREPELLENTE sulle eventuali stuccature e due mani su tutta la superficie.

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	A base di copolimero sintetico in dispersione acquosa, pigmenti resistenti alla luce ed additivi selezionati
PESO SPECIFICO	1630 ± 20 g/l (a 20°C)
SOLIDI IN PESO	66 ± 2%
RESA	7 m ² /l (2 mani intonaco civile)
VISCOSITÀ	25000 ± 2500 cps (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C)
TINTA	Bianco. Colori cartella
RICOPERTURA	7 h (a 20°C / 65% U.R.)
CONFEZIONI	5 - 10 - 14 litri
APPLICAZIONE E DILUZIONE	Rullo 40% vol. Pennello 50% vol.

VOCE DI CAPITOLATO:

Pittura murale per interno a base di copolimero sintetico in dispersione acquosa, cariche selezionate e pigmenti resistenti alla luce. Applicare su superfici murali già predisposte, 2 mani di prodotto con consumo medio di 0,140 l/m². Al m² €:

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sull'esclusiva responsabilità del cliente.



Stabilimento: Via del Rogio – 55012 Tassignano – Capannori (LU)
Recapiti telefonici : Tel. 0583 981246 – Fax 0583 980300
E-mail: colorinutini@colorinutini.it